

TYPY KOVÁNÍ



KOLEJNICOVÉ SYSTÉMY

	<p>h = min. 70mm [R70] h = min. 180mm [LHR], [LHR+] pro vrata do 150kg h = min. 200mm [LHR], [LHR+] pro vrata nad 150kg</p> <p>R70 - nízké 900,-Kč - do výšky vrat 3000mm - váha sekcí 13kg/m²</p> <p>LHR - snížené 3 000,-Kč LHR+ - snížené 2 100,-Kč (max. plocha vrat 16m²)</p>		<p>h = min. 230mm [ECO] h = min. 250mm [LHF] h = min. 350mm [LHF+]</p> <p>ECO - snížené v ceně - do výšky vrat 3000mm - váha sekcí 13kg/m²</p> <p>LHF - snížené 2 700,-Kč - do výšky vrat 3000mm - váha sekcí 13kg/m²</p> <p>LHF+ - snížené 1 800,-Kč</p>
	<p>h = min. 350mm [STD] h = min. 420mm [STD+]</p> <p>STD pro privat 900,-Kč - do výšky vrat 3000mm - váha sekcí 13kg/m²</p> <p>STD+ pro průmysl v ceně</p>		<p>h = max. 3300mm</p> <p>HL - zvýšené 10% příplatek k ceníkové ceně vrat</p>
	<p>h = min. H + 500mm</p> <p>VL - vertikální 15% příplatek k ceníkové ceně vrat</p>		<p>h = min. H + 250mm</p> <p>VLO - vertikální 20% příplatek k ceníkové ceně vrat</p>
	<p>h = max. 3300mm $\alpha = \max 44^\circ$</p> <p>HLS - zvýšené šikmé 12,5% příplatek k ceníkové ceně vrat</p>		<p>úhel do 10° h = 420mm do 20° h = 450mm do 30° h = 500mm do 40° h = 600mm do 44° h = 680mm $\alpha = \max. 44^\circ$</p> <p>STDS - standardní šikmé 10% příplatek k ceníkové ceně vrat</p>
	<p>H = max. 3000mm h = min. 200mm pro vrata do 150kg h = min. 220mm pro vrata nad 150kg max. váha vrat 300kg $\alpha = 5; 10; 15; 20; 25$ a max. 30°</p> <p>LHRS - snížené šikmé 15% příplatek k ceníkové ceně vrat U vrat vyšších jak 3000mm je nutná konzultace.</p>		<p>H = max. 3000mm úhel do 10° h = 300mm do 20° h = 350mm do 30° h = 400mm $\alpha = \max. 30^\circ$</p> <p>LHFS - snížené šikmé - do výšky vrat 3000mm - váha sekcí 13kg/m² 12,5% příplatek k ceníkové ceně vrat U vrat vyšších jak 3000mm je nutná konzultace.</p>